

LMB...UU..AJ Series

Fermo in resina		Diametro nominale dell'albero										Dimensioni e tolleranze maggiori										Eccentricità		Valutazione del carico di base (kN)												
LMB...UU	Circuito a sfere	Peso (kg)	LMB4-AJ	LMB8-AJ	LMB16-AJ	LMB32-AJ	LMB64-AJ	LMB128-AJ	LMB256-AJ	LMB512-AJ	LMB1024-AJ	Pollice	mm	Precisione (pollice)	Precisione (µm)	Alto (pollice)	Alto (µm)	D (pollice/mm)	Tolleranza D (pollice)	Tolleranza D (µm)	L (pollice/mm)	Tolleranza L (pollice)	Tolleranza L (µm)	B (pollice/mm)	Tolleranza B (pollice)	Tolleranza B (µm)	W(Inch/mm)	D1(Inch/mm)	h(Inch/mm)	h1(Inch/mm)	θ	Precisione	High	Gioco radiale (maximo)	Dinamico	Statico
LMB4	4	8	LMB4-AJ	4	7.5	—	—	—	1/4	6.35	0.25	6.35	0.0025	0.6	0.0040	0.9	5000/12.700	0.00045	0.11	7500/19.050	0.008	0.200	5110/12.98	0.008	0.200	0.390/0.992	4687/11.966	.041	—	—	.00038	.000512	-.00013	206	265	
LMB8UU	4	14	LMB8UU-AJ	4	13.5	—	—	—	3/8	9.525	0.375	9.525	0.0025	0.6	0.0040	0.9	8250/22.225	0.00050	0.13	8750/22.225	0.008	0.200	6358/16.15	0.008	0.200	0.390/0.992	5880/14.935	.041	—	—	.00038	.000512	-.00013	225	314	
LMB8UU	4	37	LMB8UU-AJ	4	36.5	LMB8UU-OP	3	28	1/2	12.7	0.5	12.7	0.0025	0.6	0.0040	0.9	8750/22.225	0.00050	0.13	1.2500/31.750	0.008	0.200	9625/24.46	0.008	0.200	0.459/1.168	8209/20.853	.061/5	.347/8.975	80°	.00038	.000512	-.00013	510	784	
LMB10UU	4	76	LMB10UU-AJ	4	74	LMB10UU-OP	3	57	5/8	15.875	0.625	15.875	0.0025	0.6	0.0040	0.9	1.1250/28.575	0.00050	0.13	1.5000/38.100	0.008	0.200	1.1039/28.04	0.008	0.200	0.559/1.422	1.0590/26.899	.061/5	.375/9.525	80°	.00038	.000512	-.00013	774	1180	
LMB12UU	5	95	LMB12UU-AJ	5	93	LMB12UU-OP	4	76	3/4	19.05	0.75	19.05	0.0030	0.7	0.0040	0.10	31.750/1.2500	0.00065	0.16	1.6250/41.275	0.008	0.200	1.1657/29.61	0.008	0.200	0.559/1.422	1.1760/29.870	.061/5	.4375/11.1125	60°	.0004/10	.000615	-.0002/0.0002	862	1370	
LMB16UU	6	200	LMB16UU-AJ	6	198	LMB16UU-OP	5	170	1	25.4	1	25.4	0.0030	0.7	0.0040	0.10	39.688/1.5625	0.00065	0.16	2.2500/57.150	0.012	0.300	1.7547/44.57	0.012	0.300	0.679/1.727	1.4687/37.306	.061/5	.5625/14.2875	50°	.0004/10	.000615	-.0002/0.0002	980	1570	
LMB20UU	6	440	LMB20UU-AJ	6	430	LMB20UU-OP	5	370	1-1/4	31.75	1.25	31.75	0.0035	0.8	0.0050	0.12	50.800/2.0000	0.00075	0.19	2.6250/66.675	0.012	0.300	2.0047/50.92	0.012	0.300	0.679/1.727	1.8859/47.904	.10/2.5	.625/15.875	50°	.0005/12	.0008/20	-.0003/8	1570	2740	
LMB24UU	6	670	LMB24UU-AJ	6	660	LMB24UU-OP	5	570	1-1/2	38.1	1.5	38.1	0.0035	0.8	0.0050	0.12	60.325/2.3750	0.00075	0.19	3.0000/76.200	0.012	0.300	2.4118/61.26	0.012	0.300	0.859/2.184	2.2389/56.870	.12/3	.75/19.05	50°	.0005/12	.0008/20	-.0003/8	2180	4020	
LMB32UU	6	1140	LMB32UU-AJ	6	1120	LMB32UU-OP	5	980	2	50.8	2	50.8	0.0035	0.8	0.0050	0.12	76.200/3.0000	0.00090	0.22	4.0000/101.600	0.012	0.300	3.1917/81.07	0.012	0.300	1.029/2.616	2.8379/72.085	.12/3	1.0/25.40	50°	.0007/17	.0010/25	-.0005/13	3820	7940	